



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
7ª Superintendência Regional (Piauí)

ANEXO II**ESCOPO DE FORNECIMENTO****PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Maquinário completo para estruturação da cadeia produtiva da confecção de indumentárias apícolas							
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CAT-MAT	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL POR ITEM (R\$)
GRUPO 1	1	<i>Máquina de Costura industrial overlok completa, 01 agulha, 3 fios, lubrificação automática, com motor diret drive acoplado ao cabeçote, com led, mínimo 3.450 RPM, 220 Volts, Mesa com estante em aço, tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	481255	Unid.	4	4.056,70	16.226,80
	2	<i>Máquina de Costura Galoneira Industrial completa, 03 agulhas, 5 fios, com trançador, base aberta e fechado (2 em 1) coração externo, com motor direct drive acoplado ao cabeçote, com led, mínimo 3.450 RPM, 220 Volts. Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Com aparelho de viés com as medidas 2,0, 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	257977	Unid.	4	3.866,66	15.466,64
	3	<i>Máquina de Costura Semi-Industrial Zig Zag, 1 agulha, com motor diret drive acoplado ao cabeçote com led, mínimo 3.450 RPM 220 Volts. Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	216195	Unid.	2	3.765,85	7.531,70
	4	<i>Máquina de Costura Reta Industrial completa, 01 agulha, lançadeira vertical, lubrificação automática com motor diret drive acoplado ao cabeçote, com led, barra de agulha teflonada, bamba de óleo em aço, mínimo 3.450 RPM, 220 Volts. Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	481413	Unid.	8	3.162,39	25.299,12
	5	<i>Máquina de Costura Pespontadeira, barra fixa, lançadeira grande, lubrificação automática, com motor diret drive acoplado ao cabeçote, com led, mínimo 1.750 RPM, 220 Volts. Mesa com estante em aço e tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	610338	Unid.	2	6.263,65	12.527,30
TOTAL GLOBAL – Grupo 1 (R\$)							77.051,56
ITEM	DESCRIÇÃO		CÓDIGO CATMAT	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL POR ITEM (R\$)



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental
7ª Superintendência Regional (Piauí)

Item	6	<i>Máquina de corte a disco para tecido, disco octogonal de 4 polegadas, 220 volts. Manual em Português - Exclusivo para ME/EPP</i>	485487	Unid.	6	873,95	5.243,70
Item	7	<i>Mesa de Corte para tecidos, estrutura desmontável com nivelador nos pés, prateleira inferior para acondicionamento de tecidos ou outros materiais, modulo de 1,50 m de largura por 2,00 m de comprimento, em aço espessura de 2.00 mm, pintura fosfatizada esmalte na cor cinza, tampo superior em MDF de 19 mm cru, prateleira inferior em MDF 18 mm revestido com filetes em fórmica. - Exclusivo para ME/EPP</i>	610344	Unid.	4	3.693,37	14.773,48
Item	8	<i>Cadeira Secretária base fixa - sem braço, encosto feito em compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma e corano. Altura 93 cm, largura 48 cm, profundidade 41 cm. Cor preta. - Exclusivo para ME/EPP</i>	362342	Unid.	60	469,22	28.153,20
Item	9	<i>Máquina de Costura Reta, ponto fixo com 01 agulha eletrônica. Motor: Direct Drive, velocidade: 4500 RPM, 220 Volts, painel eletrônico, lubrificação automática. Mesa com estante em aço, tampo de madeira com acabamento em fórmica. Manual em Português. - Exclusivo para ME/EPP</i>	481413	Unid.	20	2.354,82	47.096,40
Item	10	<i>Estabilizador eletrônico, potência 550VA; Tensão de entrada 220V monofásico; Faixa de operação de entrada +/- 10%; Tensão de saída 220V monofásico; Faixa de regulação de saída +/- 5%; Frequência 60 HZ; Rendimento > 95%; Distorção harmônica: Nula; Tempo de computação da tensão de saída: nulo; Proteção contra sobre corrente: fusível; Temporizador interno ligado quando há queda de energia, evitando picos de tensão; Cabo de força de entrada de 10º, padrão NBR14136; Saída com 1 tomada de 10A padrão NBR14136 modelo 550VA, 700VA e 1000VA. - Exclusivo para ME/EPP</i>	456635	Unid.	25	1.195,42	29.885,50
TOTAL GLOBAL – Itens (R\$)							125.152,28
TOTAL GLOBAL – Maquinário completo para estruturação da cadeia produtiva da confecção de indumentárias apícolas (R\$)							202.203,84